



Equipo multifunción 3 en 1 para pequeños negocios o grupos de trabajo

El ES4161dn MFP es la opción más adecuada para las pequeñas empresas o grupos de trabajo de hasta 10 usuarios, que necesitan funciones de impresión, copiado y escaneado. Con una impresionante velocidad de impresión de hasta 33ppm y una resolución de impresión de 600dpi.

Todas estas ventajas, combinadas con los tres años de garantía, impresión dúplex de manera estándar o la variedad de los soportes de papel que admite, convierten al equipo multifunción ES4161dn MFP en un dispositivo con numerosas funcionalidades, una alta calidad de impresión para grupos de trabajo y a un precio muy competitivo.

Características excepcionales para apoyar las necesidades de las empresas

- Impresión automática, copiado y escaneado a doble cara de manera estándar con una velocidad de impresión de hasta 33ppm
- Alimentador automático de documentos de 50 hojas para copiar y escanear documentos a doble cara, fácil y rápidamente
- Tiempo de impresión de la primera página de 5 segundos
- Menús intuitivos y fáciles de manejar con teclas de marcación y pantalla LCD de 3.5"
- Imprime o escanea directamente a una memoria USB

- Cartuchos de tóner de 12.000 páginas de capacidad para reducir costes y la intervención del usuario
- Bandeja multiusos para la impresión de una gran variedad de formatos y gramajes de papel

Funcionalidades para mejorar la productividad y el flujo de trabajo

- Impresión monocromo nítida, copiado y escaneo mediante tecnología digital LED
- Función de superposición que permite guardar los logotipos en la memoria del MFP para reutilizarlos en otros documentos
- Gran velocidad de escaneo desde 10ppm color y 37,5ppm monocromo
- USB y red TWAIN de escaneo (PC y MAC)
- Acceso directo LDAP para contactar y enviar datos por email desde el directorio del servidor existente
- Múltiples configuraciones de copiado y escaneado con salida de una o dos caras
- Ajustes de repetición de copiado y escaneado para ahorrar tiempo
- Copiado de tarjetas identificativas en una sola hoja a doble cara
- Clasifica automáticamente pequeñas copias de varias páginas a un solo documento

Mejora la eficacia y reduce el impacto medioambiental

- La consolidación de los múltiples dispositivos en uno solo reduce el uso de energía y los costes de impresión
- Reduce el consumo de energía a través de las funcionalidades Eco Mode y DeepSleep
- Reduce el consumo de tóner con la función de Ahorro de tóner

Mobile Printing de OKI

- Compatible con aplicaciones móviles que permiten imprimir directamente desde dispositivos móviles, smartphones o tablets, a través de una red inalámbrica
- Imprime directamente a través de la aplicaciones como ePrint o Cortado Workplace

Herramientas útiles que ayudan a controlar y administrar las impresiones

- Con PrintSupervision es posible controlar la información y la gestión de impresoras o Equipos Multifunción en red en tiempo real
- Job Accounting permite visualizar el uso de la impresora y establecer controles para la impresión de toda la empresa

Equipo Multifunction Monocromo ES4161dn MFP

IMPRESORA	
Velocidad de impresión	A4: 33ppm
Tiempo para la primera impresión	5 segundos o menos
Tiempo de calentamiento	60 segundos desde el encendido o hasta 25 desde el modo de ahorro de energía
Velocidad del procesador	330MHz

ESCÁNER	
Resolución	600dpi
Velocidad	Hasta 10ppm color, hasta 37,5ppm monocromo
Profundidad del color	Entrada de 48 bits/ Salida de 24 bits
Entrada de documentos	Alimentador automático de documentos de 50 hojas (RADF), Escáner plano
Contraste	7 niveles
Formato	M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Secure PDF+(BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF desde Utilidad Actkey)
Libreta de direcciones	LDAP o 100 direcciones de email o 20 grupos de direcciones
Escanea a	FTP, HTTP, Memoria USB, E-mail, TWAIN, CIFS o escaner desde Utilidad Actkey

COPIADO	
Tiempo de la primera copia	Menos de 11 segundos monocromo
Velocidad	Hasta 33cpm monocromo
Resolución	Hasta 600x600dpi
Reducción/Ampliación	Zoom 25-400%
Número máximo de copias	99

PANEL DE CONTROL	
Panel LCD	Panel gráfico retroiluminado : 84.1mm(W)x33,6mm(H); Resolución:320x128
Key pad	12 teclas alfa/numéricas, 3 funciones de botón (Copiado, Escaneado, Impresión), Color&Monocromo, Estado, Configuración, Ayuda, Job Macro, Teclas de ayuda, 6 botones principales para la navegación (Atrás, Arriba, Abajo, Derecha, Izquierda, OK), Borrar, Parar, Guardar, Reiniciar/Desconectar.

INTERFAZ Y SOFTWARE	
Conectividad	10/100-TX Ethernet, USB 2.0 Device IF, USB 2.0 Host IF
Lenguajes de impresión	PCL6 (XL3.0), PCL5e, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Conexiones de red y protocolos	TCP con servidor web interno para la configuración y gestión de la tarjeta de la impresora y de la red.: TCP/IPv48v6;SMTP,POP3, HTTP, SNMPV1&3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP,CIFS,LDAP,SLP,Bonjour,Web Services Discovery,Netware,Et hertalk,NetBEUI
Compatibilidad con sistemas operativos ¹	Windows XP (32-bit & 64-bit)/ Server 2003 (32-bit & 64-bit)/ Server 2008 (32-bit & 64-bit)/ Server 2008 R2 (64-bit) /Vista (32-bit & 64-bit) / Windows7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.4.0-
Conexión de red y seguridad	Filtro IP /Filtro MAC, SSL/TLS, EAP (IEEE802.1X),IPSec
Conjunto de utilidades ¹	Template Manager ² , OKI LPR ² , PrintSupervision.net ² , PrintSupervision Java ² , Print Job Accounting ² , Web Driver Installer ² , Network Card Setup, Configuration Tool ² , Actkey ²
Document Management	Nuance Paperport SEV11 ² , Nuance Omnipage SEV16 ²

CALIDAD DE LA IMPRESIÓN	
Resolución	2400x600dpi, 1200x600dpi, 600x600dpi

¹Consulta www.oki.es para encontrar información actualizada sobre controladores y compatibilidad con sistemas operativos ; ²Sólo Windows; ³Incluidos todos los consumibles.

Información sobre los consumibles: Para proteger su equipo, y con el fin de asegurar su completa funcionalidad, este modelo ha sido diseñado para funcionar únicamente con los cartuchos de tóner originales de OKI Printing Solutions. Puede identificarse por el logotipo corporativo de la marca OKI. Cualquiera otro cartucho de tóner podría no funcionar, incluso si se describe como "compatible". Y si funciona, el rendimiento de su equipo y la calidad de la impresión podrían verse afectadas.



Algo único- 3 años de Garantía in Situ

Nuestros dispositivos se han fabricado para que cumplan los más altos estándares de calidad y tecnología, confirmados mediante pruebas independientes. Estamos tan convencidos de la máxima calidad de nuestros productos que le ofrecemos de forma gratuita una ampliación del periodo de garantía estándar hasta los 3 años. Tan sólo tiene que registrar su producto antes de un plazo de 30 días desde la compra del mismo para beneficiarse de una garantía líder, disfrutará de una cobertura completa por parte de OKI.

Para obtener más información visite: www.oki.es/garantias

TIPOS DE FUENTES	
Fuentes	Escalables: 87 fuentes PCL y 136 fuentes PCL Bitmap. OCR -A/B, USPS ZIP Barcode.
Código de barras	12 tipos de una dimensión con 28 variantes: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2de5, Code39, Code128, EAN/UCC-128,CODABAR, ZIP+4POSTNET, USPS Zip, Barcode; 1 tipo de dos dimensiones: PDF417

SOPORTES DE PAPEL	
Capacidad de papel	Bandeja1: 250 hojas de 80 gr/m ² ; Bandeja Multifunción: 1 hoja de 80 gr/m ² ; RADF: 50 hojas de 80 gr/m ²
Capacidad de papel 2ª bandeja opcional	530 hojas de 80 gr/m ²
Máxima capacidad de papel	781 hojas de 80 gr/m ²
Tamaños de papel	Bandeja 1: A4, A5,B5, A6; Bandeja 2: A4, A5, B5; Bandeja multifunción: A4, A5, B5, A6, Sobres (Com-9, Com-10 ,DL, Monarch, C5,C6), Tamaño personalizado (hasta 1.321mm longitud incluido banner, Dúplex: A4, B5; RADF: A4,B5
Soportes de papel	Bandeja 1/2: 60 a 120 gr/m ² ; Bandeja Multifunción: 60 a 160 gr/m ² ; Dúplex: 64 a 120 gr/m ² ; RADF: 60a 105 gr/m ²
Dúplex	Estandár
Salida de papel	Cara abajo: 150 hojas de 80 gr/m ²

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Memoria	RAM Estándar: 256MB; Máxima RAM: 256MB
Condiciones operativas	Temperatura/Humedad: 10°C a 32°C (17°C a 27°C recomendado) /20% a 80%HR (50% a 70% HR recomendado) Almacenamiento: -10°C a 43°C ;10% a 90% HR
Almacenamiento	Monofásico 220-240VAC; Frecuencia 50/60 Hz +/-2%
Consumo de energía	Típico: 540W; Max.950W; En reposo: 80W ; Ahorro de energía: <14W; En reposo: <3,0W
Nivel de ruido	Operativo: 55dB(A) o menos; Modo Standby: 30dB(A); Nivel de ahorro de energía: Nivel imperceptible
Dimensiones (AlxAnxP)	455 x 427 x 425mm
Peso ³	20kg
Garantía	3 años de garantía estándar
Código de producto	ES4161dn MFP: 01323101

ACCESORIOS	
2ª Bandeja de papel	44575709
CONSUMIBLES (CÓDIGOS DE PRODUCTO)	
Cartuchos de tóner* (12.000 páginas)	44917607
Tambores** (25.000 páginas)	01283601

* Tóner: Páginas A4 según ISO/IEC 19798. Impresora enviada con 2.000 páginas A4.

** Tambor: Promedio de 3 páginas por trabajo desde la bandeja 1 en modo simple

OKI SYSTEMS IBÉRICA, S.A.U.

Teide, 3

San Sebastián de los Reyes

28703 Madrid (Spain)

WWW.OKIEXECUTIVESERIES.ES



©2012 OkI Europe Ltd. Version 1.0 04/2012.

Las características están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas.

Ref. Ficha ES4161-Junio 12

OKI