



Impresora monocromo A4 profesional para mejorar la eficiencia de las empresas

La ES7131dnw es una impresora A4 monocromo que ofrece rapidez, fiabilidad y confianza en la impresión para grupos de trabajo. La ES7131dnw combina seguridad avanzada, gestión y rendimiento con una alta velocidad de impresión de 52 ppm para mejorar la eficiencia de la oficina.

La ES7131dnw mejora la productividad de grupos de trabajo con un procesador rápido para hacer frente a los trabajos de impresión de gran volumen, una capacidad de papel de hasta 3.160 hojas y cartuchos de alto rendimiento para una menor intervención del usuario. Alto rendimiento, fiabilidad y máxima versatilidad para una amplia variedad de soportes de impresión y en cualquier entorno de trabajo.

Además, para una mayor versatilidad, la ES7131dnw ofrece conexión wifi para poder ubicar el equipo donde sea más conveniente.

Robusta y eficiente

La ES7131dnw ha sido diseñada para ofrecer una amplia gama de prestaciones de alto valor, de manera estándar.

Mejora la productividad

- Velocidad de impresión de hasta 52ppm y menos de 5 segundos para la impresión de la primera página
- Dúplex estándar, para una impresión profesional en la oficina
- Capacidad de papel de hasta 3.160 hojas
- Tóners de alta capacidad

Velocidad de procesamiento

- Procesador de 800 MHz y 256MB de memoria RAM
- Disco duro opcional de 160GB
- Wifi estándar
- 10/100/1000 baseT Ethernet

Excelente calidad de impresión

- Alta resolución de 1200 x 1200dpi
- Flexibilidad en los soportes de impresión - hasta 253gr y carteles de 1.3m

Altos niveles de seguridad para documentos y datos

Incluye seguridad y encriptación para cumplir los más altos estándares, la impresora ES7131dnw proporciona autenticación de usuario que impide el acceso no autorizado y protege los datos corporativos.

- Impresión segura con cifrado de trabajos
- Redes seguras SNMPv3 e IPSec
- Protocolo de red 802.1X y filtrado IP/MAC de control de acceso
- Control de acceso por PIN
- Impresión segura con PIN

Reduciendo el impacto medioambiental

La tecnología OKI y las características ecológicas incorporadas, aseguran que la impresora ES7131dnw es eficiente y respetuosa con el medioambiente.

- Impresión a doble cara para reducir el uso de papel
- Tóner de alta capacidad
- Función Tóner save
- Consumo de 3,9W o menos en modo Deep Sleep
- Certificado Energy Star



Impresora monocromo - ES7131dnw

IMPRESORA	
Velocidad de impresión	A4: 52ppm
Tiempo de primera impresión	Menos de 5 segundos
Tiempo de calentamiento	60 segundos desde el encendido o hasta 27 desde el modo de ahorro de energía
Velocidad del procesador	800MHz
CALIDAD DE IMPRESIÓN	
Resolución	1200 x 1200dpi, 600 x 600dpi
TIPO DE FUENTES	
Fuentes	Escalables: 87 fuentes PCL y 136 fuentes Post Script, Line Printers, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode
Fuentes matriciales	Epson FX, IBM proprinter
Código de barras	11 tipos de una dimensión con 26 variaciones: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2 de 5, Code39, Code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 tipos de dimensiones: PDF417, QR Code
INTERFACE Y SOFTWARE	
Conectividad	10/100/1000-TX gigabyte, Wireless LAN 802.11b/g/n Hi-Speed USB x 2 (1 tipo A + 1 tipoB)
Lenguajes de impresión	PCL5e, PCLX, Postscript 3 Emulación, XPS, Epson FX, IBM PPR
Conexión a red y seguridad	Todos los principales protocolos de red soportados vía tarjeta de red con servidor web interno para impresora y tarjeta de red de instalación y gestión. TCP/IPv48v6, Net Bios over TCP, SMTP, HTTP, HTTPS, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, IPP, IPPS, BOOTP, DDNS, WINS, UPnP, SNTP, IGMP, IGMPv2, ICMP, IMCPv6, LPR, Port9100, Bonjour, LLTD, Web Service on Devices, Wireless LAN Protocol (IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, Infrastructure Mode, WEP, WPA(TKIP), WPA2(AES), WPS-PBC, WPS-PIN, Open system authentication, Shared key authentication, IEEE802.1x authentication).
Compatibilidad con Sistemas Operativos	Windows 8 (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit) / Vista SP1 & SP2 (32-bit & 64-bit) / XP SP2 o posterior / Server 2008 SP1 o posterior (32-bit & 64-bit) / Server 2003 SP2(32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit); Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8; PPDs para Linux/Unix
Conjunto de utilidades	Print Job Accounting2, Print Job Accounting Client2, PrintSuperVision.NET2, Template Manager2, Universal PCL Print Driver, Storage Backup Utility, Configuration Tool, OKI LPR Utility, PDF Direct Print
SEGURIDAD	
Seguridad del dispositivo	IP Filtering, MAC Filtering, IPSec, Secure Print, Secure Print job encryption, SMTP server authentication, SNMPv3, SSL/TLS Encryption, Port Change, Storage Device Encryption, Secure Erase, Disable Host USB feature, Protocol ON/OFF
Certificados	CE Mark, Energy Star, GS Mark

SOPORTE DE PAPEL	
Capacidad de papel	Bandeja 1: 530 hojas de 80gr/m ² ; Bandeja Multipropósito: 100 hojas de 80 gr/m ²
Capacidad de papel bandejas opcionales	Bandeja 2: 530 hojas de 80gr/m ² ; Bandeja 3: 530 hojas de 80 gr/m ² Bandeja 4: 530 hojas de 80gr/m ² ; Bandeja de alta capacidad: 2.000 hojas de 80gr/m ²
Máxima capacidad de papel	Estándar: hasta 630 hojas de 80gr/m ² ; Máxima capacidad con opciones: hasta 3.160 hojas de 80gr/m ²
Tamaños de papel	Bandeja 1: A4, A5, B5; Bandeja 2/3/4: A4, A5, B5; Bandeja de alta capacidad: A4; Bandeja multipropósito: A4, A5, B5, A6, Sobres (Com.9, Com10, DL, C5), Tamaño personalizado: ancho 148.216, largo 127.1321mm; Dúplex: A4, B5. Tamaño personalizado: Ancho 148-216, largo 210-356mm
Soportes de papel	Bandeja 1: 64 a 220gr/m ² ; Bandeja 2/3/4: 64 a 220gr m ² ; Bandeja de alta capacidad: 64 a 220gr/m ² ; Bandeja multipropósito: 64 a 253gr/m ²
Dúplex	Estándar
Salida de papel	Cara arriba: 500 hojas de 80 gr/m ² ; cara abajo: 100 hojas de 80 gr/m ²
CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Memoria	RAM estándar: 256MB; Máxima RAM: 768MB Opcional HDD: 160GB
Condiciones operativas Almacenamiento	Temperatura de trabajo/humedad: -10°C a 43°C (17°C a 27°C recomendado) / 20% a 80% RH (50% to 70% RH recomendado) Temperatura de almacenamiento/humedad: 10°C a 32°C (17°C a 27°C recomendado) / 20% a 80% RH (10% a 90% RH recomendado)
Voltaje	Monofásico 220-240VAC, frecuencia 50/60Hz +/- 2%
Consumo de energía	Típico: 850W; Max: 1400W; En reposo: 95W; Ahorro de energía: 22W; Deep Sleep: 3.9W o menos
Nivel de ruido	Operativo: 57dB(A) o menos; Standby: 30dB(A); Modo ahorro: Nivel ruido de fondo
Dimensiones (AlxAnxF)	410 x 435 x 498mm
Peso	27kg aprox.
Garantía	1 año
Código de producto	ES7131dnw: 01334201

ACCESORIOS	
Bandejas	2 ^a /3 ^a /4 ^a bandeja: 45478902; Bandeja de alta capacidad: 45530102
Base con ruedas	45478702
Disco duro	160GB: 44622305
Memoria	512MB: 01182908

CONSUMIBLES	
Cartucho de tóner* (36.000 páginas)	45460502
Tambor* (72.000 páginas)	45456302
Kit de Mantenimiento (200.000 páginas)	45435104

*Tóner: Páginas A4 según @ ISO/IEC 19752 cobertura.
Tóner de cortesía para 36.000 páginas @ ISO/IEC 19752.

¹Comprobar localmente en la web oficial de OKI la serie Executive para las últimas versiones de driver y compatibilidades; ²Sólo para Windows; ³Incluyendo todos los consumibles

Información sobre consumibles: Para proteger su equipo, y con el fin de asegurar su completa funcionalidad, este modelo ha sido diseñado para funcionar únicamente con las cintas originales de OKI. Cualquier otra cinta podría no funcionar, incluso si se describe como "compatible". Y si funciona, el rendimiento de su equipo y la calidad de la impresión podrían verse afectados..

OKI
C/ Anabel Segura, 16
28108 Alcobendas
Madrid (Spain)
[WWW.OKI.ES](http://www.oki.es)



©2013 Oki Europe Ltd. Oki Europe Ltd. Version 1.0 6/2013.
Las características están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas.
Ref. Ficha ES7131dnw-Julio 13

OKI