



Alto rendimiento y productividad en color para grupos de trabajo

Cuando lo que realmente importa es la productividad del grupo de trabajo, si el equipo depende de las fechas de entrega y demandas de trabajo, es necesario una impresora color en red. La tecnología digital LED de OKI ofrece la más alta fiabilidad, un óptimo rendimiento y facilita un diseño compacto, consiguiendo unos resultados profesionales que nunca decepcionan.

Y esto no es todo. Con una calidad de impresión excelente, flexibilidad en los soportes de papel, uso eficiente de la energía y un coste total de propiedad realmente bajo, la ES7411 es una inversión de futuro para las empresas.

Imprime más, de manera más rápida

- Velocidad de impresión de 34ppm color y 36 ppm monocromo
- Tiempo de primera impresión de 9 segundos color (8 segundos en monocromo)
- 256MB RAM y procesador de 533 Mhz
- Gran capacidad de papel, hasta 1690 hojas

Gestión eficaz de la impresión

- Grandes volúmenes de impresión
- Materiales de una resistencia, componentes altamente fiables y tecnología digital LED de OKI
- Consumibles fácil y rápidamente reemplazables por el usuario

Reducción y control de los costes de impresión

- Precio atractivo y bajo coste por copia
- Tóners y tambores de alta capacidad
- Consume hasta 1,2 vatios en modo de ahorro de energía, reduciendo las facturas de electricidad
- Print Control permite controlar los volúmenes de impresión restringiendo el uso
- Print Supervision facilita el control del uso y permite administrar las impresoras
- Colour Access Policy Manager permite controlar y administrar el uso del color

Impresión con calidad profesional

- Tecnología ProQ2400 Multilevel con una resolución de impresión de 1200x600dpi
- Tóner Microfino de gran velocidad de gran definición que asegura que los documentos sean más nítidos y brillantes, incluso en el papel de oficina normal

Flexibilidad en los soportes de impresión

- Tamaños de papel desde A6 a A4 y carteles de hasta 210x1200mm
- Imprime en gramajes desde 64 a 250 gr/m²
- Imprime en soportes de papel especiales desde tarjetas de visita, etiquetas CD ó film de poliéster.

Seguridad garantizada

Ahora es posible reducir el riesgo de que la información caiga en manos equivocadas gracias al software Secure Print. La impresión sólo comienza cuando se introduce el PIN en la impresora y los datos son encriptados antes de enviarlos y después son borrados con total seguridad.

EXECUTIVE
SERIES

CREATED BY
OKI PRINTING SOLUTIONS



Impresora Color y Monocromo ES7411

IMPRESORA	
Velocidad de impresión	34ppm color, 36ppm monocromo
Tiempo para la primera impresión	9 segundos color, 8 segundos monocromo
Tiempo de calentamiento	Hasta 60 segundos desde el encendido y 35 segundos desde el modo de ahorro de energía
Velocidad del procesador	533Mhz

CALIDAD DE LA IMPRESIÓN	
Resolución	Tecnología ProQ2400 Multilevel, 1200x600dpi, 600x600dpi
Rendimiento:	Auto Color Balance, Photo Enhance via driver (excluye drivers para Mac y driver Postscript)

TIPOS DE FUENTES	
Fuentes	Escalable: 87 fuentes PCL y 136 fuentes Adobe PostScript, Fuentes PCL Bitmap, OCR-A/B; Código ZIP USPS
Código de barras	Código de barras con soporte Checksum

INTERFAZ Y SOFTWARE	
Conectividad	USB 2.0 de alta velocidad, 10/100-TX Ethernet, Paralelo Bidireccional IEEE 1284
Lenguajes de impresión	PCL 6 (XL3.0) y PCL5c, PCL XL (color), Adobe PostScript 3 (emulación), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF con Impresión directa v1.7, XPS
Conexiones de red y protocolos	TCP/IP con servidor web interno para la configuración y gestión de la tarjeta de la impresora y de la red.: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(PP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, protocolos JetDirect. NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x y 6 con total NDS y soporte NDS:-Pserver, Rprinter, NDPS soportado a través de la puerta de enlace dedicada OKI NDPS, AppleTalk:-ELAP, AARP, DDP, EAP, NBP.ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI:-SMB, NetBIOS.Otro: EAP
Compatibilidad con sistemas operativos ¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Profesional x64 / Server 2003 / Server 2003 para x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit); Mac OS X 10.3.9-10.6.1.
Conexión de red y seguridad	IPv6, Autenticación 802.1x, SNMPv3, Encriptación SSL/TLS HTTPS, Secure Print ² , Secure Erase ² , Encriptación de datos ² , Filtro MAC, Filtro IP, IPsec
Conjunto de utilidades ¹	Color Correct, OKI LPR ³ , PrintSupervision.net ³ , Swatch Utility, Template Manager ³ , Web Driver Installer ³ , Print Control Server ³ , Print Control Client, Storage Device Manager ^{2 v3} , Gamma Utility, Profile Assistant ² , Colour Access Policy Manager ² .

SOPORTES DE PAPEL	
Capacidad de papel	Bandeja1: 530 hojas de 80 gr/m ² ; Bandeja Multifunción: 100 hojas de 80 gr/m ²
Capacidad de papel bandejas opcionales	Bandeja2: 530 hojas de 80 gr/m ² ; Bandeja3: 530 hojas de 80 gr/m ²
Máxima capacidad de papel	1690 hojas de 80 gr/m ²
Tamaños de papel	Bandeja 1/2/3: A4, A5, B5; Bandeja multifunción: A4, A5, B5, A6, 10 Sobres (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), Etiquetas (Avery 7162, 7664, 7666), Tamaño personalizado (hasta 1.200mm de longitud incluido banner) Duplex: A4, A5, B5, Tamaño personalizado: Ancho 148-215.9mm x Largo 210-335.6mm
Soportes de papel	Bandeja 1/2/3: 64 a 220 gr/m ² ; Bandeja Multifunción: 64 a 250 gr/m ² ; Dúplex: 64 a 220 gr/m ²
Dúplex	Estándar
Salida de papel	350 hojas boca abajo / 100 hojas cara arriba de 80 gr/m ²

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Memoria	RAM Estándar: 256MB; Máxima RAM: 768MB; Tarjeta de Memoria opcional SDHC: 16GB
Condiciones operativas	Temperatura/Humedad: 10°C a 32°C (17°C a 27°C recomendado) / 20% a 80%HR (50% a 70% HR recomendado)
Almacenamiento	-10°C a 43°C, 10% a 90% HR
Modo de encendido	Monofásico 220-240VAC; Frecuencia 50/60 Hz +/- 2%
Consumo de energía	Típico: 600W; Max. 1300W; En reposo: 100W (promedio); Ahorro de energía: <15W; En reposo: 1.2W
Nivel de ruido	Operativo: 54dB(A) o menos; En reposo: 37dB(A); Modo de ahorro de energía: Nivel imperceptible
Dimensiones (AlxAxF)	389x435x604mm
Peso ³	31 Kg
Código de producto	ES7411dn: 01270002

ACCESORIOS	
2ª Bandeja de papel	44274502
3ª Bandeja de papel bloqueante	44274502
Cabinet	01219302
Memoria	256MB: 01182907 512MB: 01182908
SDHC Tarjeta Memoria ⁴	16 GB: 01272701

Información sobre consumibles: Para proteger su equipo, y con el fin de asegurar su completa funcionalidad, este modelo ha sido diseñado para funcionar únicamente con los cartuchos de tóner originales de OKI Printing Solutions. Éstos pueden identificarse por la marca registrada OKI. Cualquier otro cartucho de tóner podría no funcionar, incluso si se describe como "compatible". Y si funciona, el rendimiento del equipo y la calidad de la impresión podrían verse afectados.

¹ Consulta la web www.okiexecutiveseries.es para encontrar información actualizada sobre controladores y compatibilidad con sistemas operativos; ² Tarjeta de memoria SDHC. OKI no se responsabiliza del riesgo de no utilizar consumibles compatibles y tarjetas de memoria SDHC; ³ Sólo Windows; ⁴ Tarjeta de memoria de gran capacidad de hasta 32GB.⁵ Incluye todos los consumibles;



Algo único- 3 años de Garantía in Situ

Nuestros dispositivos se han fabricado para que cumplan los más altos estándares de calidad y tecnología, confirmados mediante pruebas independientes. Estamos tan convencidos de la máxima calidad de nuestros productos que le ofrecemos de forma gratuita una ampliación del periodo de garantía estándar hasta los 3 años. Tan sólo tiene que registrar su producto antes de un plazo de 30 días desde la compra del mismo para beneficiarse de una garantía líder, disfrutará de una cobertura completa por parte de OKI. Para obtener más información visite: www.oki.es/garantias (Un año de garantía estándar, más dos años adicionales previo registro en www.oki.es/garantias y sólo si son utilizados consumibles originales OKI durante el periodo de garantía. Ver condiciones por producto).

OKI SYSTEMS IBÉRICA, S.A.U.

Teide, 3

San Sebastián de los Reyes

28703 Madrid (Spain)

WWW.OKIEXECUTIVESERIES.ES



OKI
PRINTING SOLUTIONS