



Impresora color profesional A3 y A4 para documentos con alto contenido gráfico

La ES8441dn, con una resolución de impresión de 1200x1200dpi, permite imprimir con un gran detalle, brillo y colores vibrantes. Es la opción perfecta para pequeñas y medianas empresas que buscan rapidez y calidad, y que precisan equipos con capacidad suficiente para un gran volumen de impresión en la oficina. Su velocidad de impresión de hasta 35ppm y la capacidad de los tóners de hasta 10.000 páginas, la ES8441dn da respuesta a las necesidades de impresión de cualquier oficina.

La ES8441dn se basa en la probada tecnología LED en la que las empresas pueden confiar, con el apoyo añadido de 3 años de garantía.

Color de alta definición para imprimir en alta calidad

- Resolución de impresión 1200x1200dpi
- Función Photo Enhance para conseguir imágenes nítidas, claras y vibrantes
- Velocidad de impresión color A4 de hasta 35ppm
- Tiempo de impresión de la primera página de 9,5 segundos
- Template Manager para dar formato e imprimir varios formatos desde la oficina, con acabado profesional

Flexibilidad de soportes de papel

- Impresión a doble cara
- Formatos desde A6 a A3 y carteles de hasta 1.321mm de largo
- Imprime en gramajes de papel desde 64 a 256 gr
- Capacidad de papel 400 hojas, ampliable hasta 1.990 hojas

Herramientas de control y gestión

- Print Job Accounting permite ver y controlar los usos de impresión en red
- Mobile Printing permite imprimir desde dispositivos móviles, smartphones y tablets, a través de aplicaciones de ePrint y Cortado Workplace
- PrintSuperVision permite controlar y resolver los problemas con las impresoras en red
- Print Release Card Solution interfaz opcional para la gestión de impresión a través de tarjetas inteligentes
- Secure Print permite la impresión mediante PIN usando el teclado numérico y tarjeta SD opcional

Diseñada para obtener eficiencia, construida para mejorar la productividad

- Tecnología LED más eficiente, propia de OKI
- Modo Deep Sleep que reduce el consumo de energía a 1W
- El Modo Auto OFF reduce el consumo de energía a 0,15W, pero rápidamente se puede volver a encenderlo cuando sea necesario
- Impresión dúplex que reduce el gasto de papel
- Impresión en blanco y negro incluso cuando los cartuchos de color están vacíos
- Tóner de alta capacidad de 10.000 páginas

Impresora color y monocromo ES8441dn

IMPRESORA	
Velocidad de impresión	A4: 35 ppm color, 35ppm monocromo A3: 20ppm color, 20ppm monocromo
Tiempo para la primera impresión	9,5 segundos color y 9,5 segundos monocromo
Tiempo de calentamiento	32 segundos desde el encendido o hasta 27 desde el modo de ahorro de energía
Velocidad del procesador	800MHz

INTERFAZ Y SOFTWARE	
Conectividad	Hi-Speed USBx2 (1xtipoA&1xtipoB), 10/100-TXEthernet, IEEE 1284 Bi-directional Paralelo (opcional)
Lenguajes de impresión	PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript3, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), Impresión directa PDF v1.8
Compatibilidad con sistemas operativos¹	Windows 2000 /XP Home/ XP Professional (32-bit & 64-bit)/ Server 2003 (32-bit & 64-bit)/ Server 2008 (32-bit & 64-bit)/ Server 2008 R2 (64-bit) /Vista (32-bit & 64-bit) / Windows7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 a 10.7
Conexión de red y seguridad	IPv6, autenticación 802.1x, SNMP v3, encriptación SSL3/TLS HTTPs, Secure Print², Secure Erase², Encriptación de datos², Filtro MAC, Filtro IP
Conjunto de utilidades¹	Color Correct, OKI LPR3,PrintSupervision.net³, PrintSupervision Multiplatform³, Color Swatch Utility, ICC Profiles³, Template Manager³, Web Driver Installer³, Web Print³, Print Job Accounting³, Print Job Accounting Enterprise, Print Job Accounting Client, Strorage Device Manager ²⁸³, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant², PDF Direct Utility, Color Access Policy Manager ³.

TIPOS DE FUENTES	
Fuentes	Escalables: 87 fuentes PCL y 80 fuentes PostScript, fuentes PCL Bitmap. OCR-A/B, USPS ZIP Barcode.
Código de barras	Código de barras con soporte Checksum

CALIDAD DE LA IMPRESIÓN	
Resolución	1200 x 1200dpi
Rendimiento	Auto Color Balance, mejora de las fotos vía driver (excluye Mac OS y todos los drivers PostScript)

SOPORTES DE PAPEL	
Capacidad de papel	Bandeja1: 300 hojas de 80 gr/m² Bandeja Multifunción: 100 hojas de 80 gr/m²
Capacidad de papel bandejas opcionales	Bandeja2: 530 hojas de 80 gr/m²; Bandeja3: 530 hojas de 80gr/m²; Bandeja4: 530 hojas de 80gr/m²
Máxima capacidad de papel	1.990 hojas de 80 gr/m²
Tamaños de papel	Bandeja 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Bandeja 2/3/4: A3, A4, A5, B4, B5; Bandeja multifunción: A3, A4, A5, B4, B5, A6, Sobres (Com-9, Com-10 ,DL, Monarch, C5,C4), Tamaño personalizado (hasta 1.321mm longitud incluido banner) Dúplex: A3, A4, A5, B4, B5; Tamaño personalizado ancho: 148,5-297mm, Largo 182-431,80mm
Soportes de papel	Bandeja 1: 64 a 220 gr/m²; Bandeja 2/3/4: 64 a 176 gr/m²; Bandeja Multifunción: 64 a 256 gr/m²; Dúplex: 64 a 220 gr/m²;
Dúplex	Estándar
Salida de papel	Cara arriba: 250 hojas de 80gr/m², Cara abajo: 100 hojas de 80gr/m²

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Memoria	RAM Estándar: 256MB; Máxima RAM: 768MB Tarjeta de memoria opcional SDHC⁴: 16GB
Condiciones operativas	Temperatura/Humedad: 10°C a 32°C (17°C a 27°C recomendado) /20% a 80%HR (50% a 70% HR recomendado) Almacenamiento: -10°C a 43°C ;10% a 90% HR Monofásico 220-240VAC ; Frecuencia 50/60 Hz +/-2%
Consumo de energía	Típico: <700W; Max: <1400W; En reposo: <100W ; Ahorro de energía: <12W; Deep Sleep: <1,0W; Auto-Off: <0,15W
Nivel de ruido	Operativo: 52dB(A) o menos; Modo Standby: 37dB(A) o menos; Nivel de ahorro de energía: Nivel imperceptible
Dimensiones (AlxAnxF)	Operating: 52dB(A) or less; Standby: 32dB(A) or less; Power save: Background level
Peso⁵	360 x 449 x 552mm
Garantía	40 kg aprox
Código de producto	3 años de garantía in-situ
Product order numbers	ES8441dn: 44846309

ACCESORIOS (CÓDIGOS DE PRODUCTO)	
Memoria	256MB: 44302202; 512MB: 44302206
Tarjeta de memoria SDHC⁴	16GB: 44848903
2ª/3ª/4ª Bandeja de papel	44713903
Cabinet	01321101
Pedestal con ruedas	44863903

CONSUMIBLES (CÓDIGOS DE PRODUCTO)	
Cartuchos de tóner* (10.000 páginas)	Cyan: 44844515; Magenta: 44844514; Amarillo: 44844513; Negro: 44844516
Tambores** (30.000 páginas)	Cyan: 44844419; Magenta: 44844418; Amarillo: 44844417; Negro: 44844420
Cinturón de transferencia (80.000 páginas)	44846204
Fusor (100.000 páginas)	44848805

* Tóner: Páginas A4 según ISO/IEC 19798. Impresora suministrada con tóner para la impresión de 750 páginas A4.
** Tambor: Promedio de páginas impresas en A4.

¹Consulta la web www.oki.es para encontrar información actualizada sobre controladores y compatibilidad con sistemas operativos; ²Es necesario tarjeta de memoria SDHC; ³Sólo Windows
⁴Capacidad de la tarjeta de memoria SDHC de hasta 32GB. OKI no se hace responsable del riesgo de utilizar tarjetas compatibles y no tarjetas originales OKI ⁵Incluye todos los consumibles.

Información sobre consumibles: Para proteger su equipo, y con el fin de asegurar su completa funcionalidad, este modelo ha sido diseñado para funcionar únicamente con los cartuchos de tóner originales de OKI. Para identificarse por el logotipo corporativo de la marca OKI. Cualquier otro cartucho de tóner podría no funcionar, incluso si se describe como “compatible”. Y si funciona, el rendimiento de su equipo y la calidad de la impresión podrían verse detectados.



Algo único- 3 años de Garantía in Situ

Nuestros dispositivos se han fabricado para que cumplan los más altos estándares de calidad y tecnología, confirmados mediante pruebas independientes. Estamos tan convencidos de la máxima calidad de nuestros productos que le ofrecemos de forma gratuita una ampliación del periodo de garantía estándar hasta los 3 años. Tan sólo tiene que registrar su producto antes de un plazo de 30 días desde la compra del mismo para beneficiarse de una garantía líder, disfrutará de una cobertura completa por parte de OKI. Para obtener más información visite: www.oki.es/garantias

OKI SYSTEMS IBÉRICA, S.A.U.
Teide, 3
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid (Spain)
WWW.OKIEXECUTIVESERIES.ES

