



MFP A3 color para necesidades de alto rendimiento, velocidad y flexibilidad

Productivos, seguros, eficientes y fáciles de utilizar. Los equipos multifunción A3 color, ES9460 y ES9470, satisfacen todas las necesidades de los grupos de trabajo o departamentos más exigentes que precisan un elevado volumen de impresión en monocromo y color.

Los ES9460 MFP y ES9470 MFP ofrecen un elevado rendimiento, alta capacidad, seguridad e integración con el flujo de trabajo, permitiendo a los departamentos alcanzar la máxima productividad y eficiencia. Además, la impresión en color de alta definición permite al usuario mayor flexibilidad para generar gran diversidad de documentos dentro de la empresa.

Elevado rendimiento para mejorar la productividad y eficiencia

Los ES9460 MFP y ES9470 MFP tienen distintas opciones de salida de papel, incluyendo varios accesorios de acabado que ofrecen diversas soluciones adaptadas a las distintas necesidades de los grupos de trabajo. Desde copias en A4 hasta folletos en A3, hojas perforadas, grapadas y/o plegadas. Es muy sencillo crear cualquier documento para cualquier departamento.

- Velocidades de impresión/copiado A4 de hasta 45ppm
- Tiempo para la primera copia: desde 6,8 segundos en color y 5,2 en monocromo
- Capacidad de papel estándar de 1.200 hojas, incluyendo bandeja multiusos de 100 hojas, ampliable hasta 3.700 hojas
- Tamaños de papel desde A6 hasta A3+; y carteles de 305 x 1200mm
- Impresión de soportes con gramajes desde 64 hasta 280 gr/m²
- Múltiples opciones de acabado, incluyendo grapado múltiple
- Cartucho de tóner de alta capacidad para 41.000 páginas (monocromo) y 32.100 páginas (color)

Eficiencia mejorada gracias a la facilidad de uso

Su intuitiva pantalla táctil, diseñada para ser utilizada por muchos usuarios, puede adaptarse a la necesidad de cada uno y garantizar la máxima productividad para todos. La función Menú permite a los usuarios adaptar el interfaz a sus necesidades concretas, lo que se traduce en más productividad y menos errores, retrasos y costes.

- Pantalla táctil ergonómica ajustable de 9" (22,8cm) en color
- Función de menú personalizable y configurable para usuarios individuales

Impresión inteligente dentro de la empresa

Con los ES9460 MFP y ES9470 MFP se pueden producir documentos profesionales con la máxima calidad, de forma eficiente y económica, sobre soportes de distintos tamaños y gramajes dentro de la oficina, sin necesidad de recurrir a imprentas profesionales o centros de fotocopiado.

- Procesamiento avanzado de imágenes
- Gran diversidad de gramajes, tamaños y tipos de papel. Dúplex hasta 256 gr
- Perfiles ICC color
- Amplias opciones de salida, desde carteles hasta folletos o múltiples páginas por hoja

Arquitectura abierta flexible para facilitar la integración en el flujo de trabajo de documentos

Gracias a su arquitectura abierta, los ES9460 MFP y ES9470 MFP son totalmente personalizables, permitiendo gestionar el software a medida desde el dispositivo.

- Arquitectura abierta personalizable para facilitar la integración
- Escaneado automático de documentos dúplex (a doble cara) RADF para 100 hojas
- Previsualización de la página escaneada para asegurar que es correcta en el proceso del flujo de trabajo

- Almacenado electrónico de los documentos impresos, que se guardan en un buzón con identificación personal para facilitar su recuperación

Seguridad avanzada

Los ES9460 MFP y ES9470 MFP ofrecen seguridad avanzada para preservar la confidencialidad de la información sensible. El sofisticado sistema de autenticación de usuarios impide accesos no autorizados.

- Unidad de disco duro seguro
- Seguridad en red con SNMPv3 y cifrado SSL
- Protección contra el copiado
- Control de acceso basado en funciones
- PDF seguro
- Disponible opcionalmente la norma de seguridad internacional de alto nivel IEEE 2600

Mayor eficiencia y menor huella de carbono

Con sus numerosas características ECO, los ES9460 MFP y ES9470 MFP ayudan a reducir el consumo eléctrico, el impacto medioambiental y los costes.

- Consolidar múltiples dispositivos en uno solo, reduce el uso de consumibles y energía, disminuyendo los costes y contribuyendo a respetar el medio ambiente
- Modo Deep Sleep: reduce el consumo de energía en espera a 5W
- Impresión, copiado, escaneado y fax a doble cara: reduce el consumo de papel y facilita la impresión dentro de la empresa
- Cumple con la normativa Energy Star

Equipos Multifunción ES9460 MFP/ ES9470 MFP

IMPRESORA	
Velocidad de impresión	ES9460 MFP: A4:35 ppm color/monocromo ; A3: 18 ppm color/monocromo ES9470 MFP: A4:45 ppm color/monocromo ; A3: 22 ppm color/monocromo
Tiempo para la primera impresión	ES9460 MFP: 8,4 segundos color ; 6,5 segundos monocromo ES9470 MFP: 6,8 segundos color ; 5,2 segundos monocromo
Tiempo de calentamiento	Desde el modo de bajo consumo: 30 segundos; Desde el modo de ahorro de energía: ES9460MFP, aprox. 99 seg; ES9470MFP: aprox 160 seg
Velocidad del procesador	PowerPC Freescale MPC8536E 1.0GHz
ESCÁNER	
Resolución	Max. 600x600dpi
Velocidad	Hasta 57spm (300x300dpi)
Profundidad del color	Entrada de 24 bits(8 bitx3RGB)
Entrada de documentos	Alimentador automático de documentos de 100 hojas (RADF)&Tapa
Contraste	9 niveles
Formato	JPEG, TIFF- Multi/Una página, PDF-Multi/Una página, Ajuste de PDF, XPS-Multi/Una página
Libreta de direcciones	LDAP & direcciones internas
Escanea a	Escaner WS, Escanea a USB, Email, Archivos (SMB, FTP, FTP, IPX/SPX local), e-Filing, Meta Scan (opcional)
COPIADO	
Tiempo de la primera copia	ES9460 MFP: 8,4 segundos color ; 6,5 segundos monocromo ES9470 MFP: 6,8 segundos color ; 5,2 segundos monocromo
Velocidad	ES9460 MFP: A4:35 cpm ; A3: 18 cpm ES9470 MFP: A4:45 cpm ; A3: 22 cpm
Resolución	Hasta 600x600dpi
Reducción/Ampliación	25-400% (platen), 25-200% (RADF), incremento 1%
Número máximo de copias	999
FAX (OPCIONAL)	
Conectividad	RJ11x2(Línea/Teléfono), PSTN
Velocidad	Hasta 33,6 kbps -2,4 kbps
Grupos	Máximo 200 grupos, 400 destinatarios / grupo
Difusión	Máximo 400 destinatarios
Memoria de páginas	Máximo 100 trabajos 2000 destinatarios, Máximo 1000 páginas/archivo
INTERFACE Y SOFTWARE	
Conectividad	10/100/1000 base T, USB 2.0 / USB alta velocidad (USB Host x 2: Device x 1)
Lenguajes de impresión	PCL5e, PCL5c, PCL6 (XL3.0), PS3, PDF, XPS
Conexiones de red y protocolos	10 Base-T/ 100 Base-TX Ethernet CARD con servidor interno para MFP y tarjeta de red. Incluye POP3/APOP y mail SMTP para imprimir trabajos y alertas. La mayoría de los protocolos de red soportados: -TCP/IP-ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, Dynamic DNS, Secure DNS, Bonjour WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNMP, WSDPrint, JetDirect, NetBIOS-over-TCP, Kerberos, Netware 6.5 con soporte NDS: PServer, Rprinter, NDPS soportado via Novell NDPS, Ethertalk: -ELAP, AARP, DDP, EAP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: -SMP, NetBIOS.Otro: EAP
Compatibilidad con sistemas operativos ¹	Windows7 (32-bit & 64-bit)/ Vista SP1&SP2 (32-bit & 64-bit)/ XP SP3 32-bit / XP 64-bit/ Server 2008 (32-bit & 64-bit/ Server 2003 (32-bit & 64-bit)/ Mac OS X 10.3.9-10.6.4 (32-bit & 64-bit)/ Linux Redhat 7.x, 8.x, 9.x / Redhat Enterprise WS2 / SuSE Linux v7.x, 8.x, 9.x /Madrake v7.x, 8.x, 9.x / Turbo Linux 8,10; Solaris v2.6, 2.7, 7.8, 8, 9, 10/ HP-UK v10.20, 11.x /AIX 4.3.3
Conexión de red y seguridad	IP V6 Phase2, IEEE 2600.1, IEEE 802.1x, IPsec ² , SNMPv3, SSL ³ / TLS HTTP, Secure Erase ³ , Data Encryption, MAC address filtering, IP address filtering, Secure Print.
PANEL DE CONTORL	
Pantalla táctil LCD	Pantalla LCD de 9" & key top; 28 Hard Keys, 15 LED's
TIPOS DE FUENTES	
Fuentes	Escalables: 80 fuentes PCL y 136 fuentes Adobe PostScript, Fuentes PCL Bitmap, OCR-A/B; USPS ZIP Barcode.

¹Consulta la web www.okiexecutiveseries.es para encontrar información actualizada sobre controladores y compatibilidad con sistemas operativos ;
²Habilitador opcional requerido; ³Kit disco opcional; ⁴Incluidos todos los consumibles

Información sobre consumibles: Para proteger su equipo, y con el fin de asegurar su completa funcionalidad, este modelo ha sido diseñado para funcionar únicamente con los cartuchos de tóner originales de OKI. Para identificarse por el logotipo corporativo de la marca OKI. Cualquier otro cartucho de tóner podría no funcionar, incluso si se describe como "compatible". Y si funciona, el rendimiento de su equipo y la calidad de la impresión podrían verse detectados.



Algo único- 3 años de Garantía

Nuestros dispositivos se han fabricado para que cumplan los más altos estándares de calidad y tecnología, confirmados mediante pruebas independientes. Estamos tan convencidos de la máxima calidad de nuestros productos que le ofrecemos de forma gratuita una ampliación del periodo de garantía estándar hasta los 3 años. Tan sólo tiene que registrar su producto antes de un plazo de 30 días desde la compra del mismo para beneficiarse de una garantía líder, disfrutará de una cobertura completa por parte de OKI. Para obtener más información visite: www.oki.es/garantias



CALIDAD DE LA IMPRESIÓN	
Resolución	2400 x 600 dpi
SOPORTES DE PAPEL	
Capacidad de papel	Bandeja 1/2: 550 hojas de 80 gr/m ² ; Bandeja Multiuso: 100 hojas de 80 gr/m ² ; RADF: 100 hojas de 80 gr/m ²
Capacidad de papel bandejas opcionales**	Pedestal de alimentación de papel: (PFP): 550 hojas de 80 gr/m ² ; Cajones modulares: 550 hojas de 80gr/m ² ; Alimentador de gran capacidad (LCF): 2.500 hojas de 80gr/m ²
Máxima capacidad de papel	3.700 hojas de 80 gr/m ²
Tamaños de papel**	Bandeja 1/2/PFP/Cajones modulares: A3, A4, A5, B4, B5; LCF: A4; Bandeja multiusos: A3+,A3, A4, A5, B5, OHP, Tamaño personalizado: Ancho 100-305mm, Largo 148-1.200mm; RADF: A3, A4, A5; Dúplex: A3, A4, A5, B5, B4.
Soportes de papel	Bandeja 1/2/PFP/Cajones modulares: 64 a 256gr/m ² ; LCF: 64 a 105 gr/m ² ; Bandeja multiusos: 64 a 209 gr/m ² ; RADF: 35 a 157 gr/m ² ; RADF (dúplex): 50 a 157 gr/m ² ; Dúplex: de 64 a 105gr/m ²
Dúplex & RADF	Estándar
Salida de papel	550 hojas de 80 gr/m ²
Salida de papel opcional	Finisher: 1 bandeja, capacidad 1.000 hojas; Grapado: 2 bandejas, capacidad 2.250 hojas; Finalizador encuadernador: 2 bandejas, capacidad 3.250 hojas

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Memoria	RAM Estándar: 1.5 GB; Máxima RAM: 1.5 GB Disco duro estándar: 80GB
Condiciones operativas	Temperatura/Humedad: 10°C a 30°C /20% a 85%HR Almacenamiento: -10°C a 35°C ; menos del 85% HR
Sistema de distribución de corriente	Monofásico 220-240VAC; Frecuencia 50/60 Hz +/-2%
Consumo de energía	Max.200W; En reposo: <5W
Nivel de ruido	Operativo: <74,5dB(A) o menos; En reposo: <51dB(A); Nivel de ahorro de energía: Nivel imperceptible
Dimensiones (AlxAxAn)	1171 x 699 x 742mm (con RADF&LCF)
Peso ⁴	159 Kg (con RADF&LCF)
Garantía	1 año de garantía estándar en las piezas ES9460 MFP con PFP: 01329207; ES9460MFP con LCF: 01329208; ES9460 MFP con Cabinet: 01329209
Código de producto	ES9470 MFP con PFP: 01329210; ES9470MFP con LCF: 01329211; ES9470 MFP con Cabinet: 01329212

ACCESORIOS (OPCIONAL)	
Alimentador de papel / Cabinet	PFP: 44954301; LCF: 44954401; Cajones modulares: 44954501; Cabinet: 45012101
Unidades perforadoras	Agujeros 2,4 : 44954202/3/4
Finisher	Grapado multifunción: 44953801; Grapado en el lomo: 44953901; Separador de trabajos: 44954001
Fax	Tarjeta de fax: 44954902; 2ª línea de la unidad de fax: 44955102
RADF/ Tapa de exposición	RADF: 44953601; Tapa de exposición: 44953701
Conectividad	Wireless LAN: 44955301; Antena: 44955501; Blue Tooth: 44955401
Lector de tarjetas	HID: 44982901; Mifare: 44983001
Activadores	Sobrescritura de datos: 44955201; IPSec: 44983101; Meta Scan: 45113401; Interface externo: 45113501
Otras opciones	Bandeja de trabajo: 44985501; Damp Heater: 44985402; Tapa: 44954701; Bridge Kit: 44954601

CONSUMIBLES (CÓDIGOS DE PRODUCTO)	
Cartuchos de tóner* (32.100 páginas)	Cyan: 44947311; Magenta: 44947310; Amarillo: 44947309
Cartuchos de tóner* (41.000 páginas)	Negro: 44947312
Caja de tóner	44953401

* Tóner: Páginas A4 al 5% cobertura

**LCF: large capacity feeder-alimentador de baja capacidad PFP paper fed pedestal-pedestal de alimentación de papel

OKI SYSTEMS IBÉRICA, S.A.U.

Teide, 3
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid (Spain)

WWW.OKIEXECUTIVESERIES.ES

